

# DP 1050

**BEST FOR  
APPLICAZIONI**



Hammer mechanism: jumbo  
*Tipo masse battenti: jumbo*



Anvil type: with ring, without hole  
*Tipo albero: con anello, senza foro*



Air exhaust direction: through the handle  
*Direzione scarico aria: impugnatura*



Hammer mechanism lubrication: grease  
*Lubrificazione masse battenti: grasso*



Minicars & services  
*Autoriparazioni*



|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Product name<br><i>Nome prodotto</i>                        | DP 1050                    |
| Product code<br><i>Codice prodotto</i>                      | 001050.00001               |
| Square drive<br><i>Attacco quadro</i>                       | 1/2"                       |
| Bolt range<br><i>Capacità bullone</i>                       | M10-M16                    |
| Ultimate torque<br><i>Coppia massima</i>                    | 700 Nm<br>518 ft-lb        |
| Working torque<br><i>Coppia raccomandata</i>                | 100-600 Nm<br>74-444 ft-lb |
| Weight<br><i>Peso</i>                                       | 1,3 kg<br>2.87 lbs         |
| Free speed<br><i>Velocità libera</i>                        | 9.000 rpm                  |
| Impacts number<br><i>Numero impatti</i>                     | 1.150/min                  |
| Working pressure<br><i>Pressione di utilizzo</i>            | 6,3 bar<br>91 psi          |
| Air inlet<br><i>Ingresso aria</i>                           | 1/4" NPT                   |
| Inner hose diameter<br><i>Diametro interno tubo</i>         | 9,5 mm<br>0.374 in         |
| Length (without anvil)<br><i>Lunghezza (escluso albero)</i> | 92 mm<br>3.62 in           |
| Side to center<br><i>Ingombro centro lato</i>               | 29 mm<br>1.14 in           |

Specifications subject to change without notice. Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

Ultra compact  
*Ultra compatto*



- 1 Jumbo hammer mechanism  
*Massa battente Jumbo*
- 2 Device for left handed operator  
*Supporto per operatori mancini*
- 3 F/R Switch  
*Comando per cambio direzione*
- 4 Built in air power regulator  
*Con registro di potenza incorporato*