



Productos
Climax

MADE IN SPAIN

32

CONECTOR
CONNECTOR



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

32 CONECTOR CONNECTOR



Descripción Description

El conector Climax 32 constituye un componente de un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo.

Características Characteristics

El conector Climax 32 se trata de un conector tipo gancho que posee cierre automático, mediante la acción del muelle resorte interior, y bloqueo automático. Con este sistema de cierre se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del mosquetón, obligando al usuario a realizar dos operaciones manuales voluntarias y consecutivas para desengancharse.

Apta para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

La vida útil teórica del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

Carga de rotura mínima: 22 kN

Diámetro de apertura: 18 mm.

Peso: 228g.

**Conecotor mod. 32
Connector mod. 32**

 **22 kN**  **18 mm**

The connector Climax 32 is a component of a safe fall protection or restraining system. The connector is designed to connect the various components of a fall protection or restraining system and to connect the entire system to the anchorage point on the structure where the user is working.

The Climax connector 32 has fully automatic locking and safety blocking mechanisms. The clocking and blocking systems are designed to fully prevent accidental or involuntary unblocking of the connector by forcing users to carry out two consecutive voluntary operations to detach themselves.

To use in a potentially explosive atmospheres (ATEX)

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

MBL: 22kN

Opening: 18 mm.

Weigth: 228 g.

