

Wasmachine

WH6-6



Wasmachine die uitzonderlijke besparingen oplevert en zeer gebruiksvriendelijk is



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- Compass Pro® microprocessor met groot display en een bedieningsknop voor gemakkelijke programma- en taalkeuze, plus snelkeuzetoetsen en optietoetsen voor de meest gebruikte wasprogramma's en opties
- Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd voor Energieverbruik, Prestaties en Tijd. (Verkrijgbaar met algemene programma's)
- Wasmiddelvak met vier compartimenten voor flexibiliteit in handmatige dosering van waspoeder of vloeibaar wasmiddel
- Professionele deur met vergrendeling en sterke scharnieren ontworpen voor intensief gebruik en met het oog op hygiëne



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies zorgen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel om tijd en kosten te besparen, voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeersnelheid voor efficiënt ontwateren
- Automatische Besparing (Automatic Savings) De machine weegt het wasgoed en past het waterniveau aan op basis van de belading om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
- Krachtige Balans (Power Balance) meet en corrigeert de onbalans en past in real-time de G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Aansluitbaar op One Laundry, de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten

Belangrijkste opties en accessoires

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Efficiënte Dosering (Efficient Dosing)-interface en pompen, zodat de juiste hoeveelheid chemicaliën wordt toegevoegd op basis van het gewicht van de belading, om zo te besparen op chemicaliën
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Afvoerpomp
- Stapelkit voor het bovenop installeren van de trommeldroger TD6-6 en TD6-7 om ruimte te besparen
- Roestvrijstalen frontpaneel



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Belangrijkste specificaties			WH6-6	
Max. capaciteit	vulfactor 1:9	kg/lb	6/13	
Trommelinhoud,		liter	53	
	diameter	ø mm	452	
Centrifugeertoerental		rpm	1450	
G-factor			530	
Verwarmingsalternatieven, 230/400V	elektriciteit	kW	2.2 / 2.8 / 4.4	
	niet verwarmd		x	
Verbruiksgegevens "ECO 60°C"				
Energieverbruik*			Volle belading, 6 kg	Halve belading, 3 kg**
Totale tijd	min		50	48
Waterverbruik (koud+warm)	liter		29+10	17+5
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh		0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restvocht	%		45	46

* Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

** Programma's met AS.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn.

Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmings-alternatief	Hoofdspanning alternative	Hz	Verwarmings- vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240V 1N ~	50/60	2.2/2.8	2.4/3.0	16
	220-240V 1N ~	50/60	4.4	4.6	20
	220-230V 1N ~	50/60	4.4	4.6	25
	220-240V 3 ~	50/60	4.4	4.6	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.4	4.6	20
	380-415V 3N ~	50/60	4.4	4.6	10
	380-415V 3 ~	50/60	3.6	3.8	10
	440V/480 V 3 ~	60	4.0/4.4	4.3/4.7	10
Onverwarmd	110-480V 1/3 ~	50/60	-	0.5	10

Wateraansluiting			WH6-6
Waterkleppen	DN		20
Waterdruk	kPa		200-500
Capaciteit bij 300 kPa	l/min		17
Afvoerklep	ø mm		50
Afvoercapaciteit	l/min		160
Toevoer vloeibaar wasmiddel			5
Vloercondities			
Frequentie van de dynamische kracht	Hz		24.2
Vloerbelasting bij max. centrifugeren	kN		1.02 ± 0.3
Geluidsniveau			
Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren*	dB(A)		70/56
Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen*	dB(A)		56/42
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.			5
Verzendgegevens**			
Transportvolume	netto, kg		100
	verpakt in kist, m ³		0.46
Accessoires			
Roestvaststalen pluizenfilter			x
Stapelkit met droogtrommel			x
Stalen basisframe			x
Afmetingen in mm			
A1 Breedte			595
A2 Breedte			735
B Diepte			681
C Hoogte			832
D1			284
D2			310
E			641
F			84
G			194
H			48
I			65
J			78
K			120
L			119
M			501
N			974
O			764
1 Bedieningspaneel	6 Afvoerklep		
2 Zeepbakje	7 Afvoerpomp		
3 Deuropening ø 255 mm	8 Elektrische aansluitingen		
4 Koud water	9 Betaalsysteem		
5 Heet water			

Voor- en zijpanelen in metallic grijs en donkerblauw.

* Geluidsrukniveaus gemeten volgens ISO 60704.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

