

YATO 18V 4.5A INTELLIGENT LADERSYSTEEM



Yato

De entiteit die verantwoordelijk is voor dit product in de EU TOYA SA	Meer
Uitgangsstroom	4,5 A
Spanning	200-240 V wisselstroom
Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfsspanning	18V DC
Uitgangsspanning	21,5 V gelijkstroom
Batterijtype	Li-ion
Oplaadtijd	35 (YT-828461), 40 (YT-828462), 55 (YT-828463), 78 (YT-828464), 120 (YT-828465) min
Nominale stroom	2 A
Batterij-oplaadindicator	Ja
Elektrische isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IPX0
Massa	0,43 kg
Voor alle Yato 18V-systeemapparaten	YT-828500

Een snellader voor alle 18V YATO-accu's. Een ingebouwd accuprestatie- en temperatuurtestsysteem garandeert de levensduur van de accu. Hij laadt niet op als de cellen te heet zijn. Voor accu's die bij temperaturen onder het vriespunt worden bewaard, begint hij met laden wanneer de accutemperatuur boven de +5 graden Celsius komt.

- uitgangsstroom: 4500 mA
 - oplaadtijd: 35 min 2 Ah accu YT-828461, 55 min 2 Ah accu YT-82842
 - 40 min 3 Ah accu YT-828462, 90 min 3 Ah accu YT-82843
 - 55 min 4 Ah accu YT-828463, 120 min 4 Ah accu YT-82844
 - 78 min 6 Ah accu YT-828464, 90 min 6 Ah accu YT-82845
 - 120 min 9 Ah YT-828465 accu
 - ingebouwde laadindicator
- gewicht: 0,43 kg