

De **V-TEC™ kabel-SRL's** zijn bedoeld als volledig verbindingselement tussen het lichaamsondersteuningselement en de verankering.

Belangrijkste kenmerken

- De interne schokdemper zorgt ervoor dat de op de gebruiker en verankering overgedragen krachten kleiner zijn dan 6 kN
- Alle interne onderdelen zijn gemaakt van materialen met uitstekende inherent roestvrije eigenschappen
- Retractie-dempingsapparaat dat de ultieme reddingssnelheid van de reddingslijn beperkt als deze wordt losgelaten terwijl deze is uitgetrokken.
- De verstevigde behuizing is bestand tegen impactschade en beschermt de interne onderdelen

Productspecificaties

Materiaal	
Behuizing	Polycarbonaat
Pallen	Gehard roestvast staal
Chassis	Roestvast staal
Sluitingen	Roestvast staal
Oprolveer	Roestvrijstalen veer
Trommelmodule	PC-ABS (mix van polycarbonaat/ABS) met aluminium plaat met schroefdraad
Kabel veiligheidslijn	Gegalvaniseerd of roestvast staal
Vergrendelings-mechanisme	Roestvast staal en kern van mangaanbrons
Musketonhaak	Gesmeed verzinkt staal/roestvast staal met belastingindicator
Technische specificaties	
Lengte	6m (20 ft.), 10m (30 ft.) of 15m (50 ft.)
Type vanglijn	Gegalvaniseerde of roestvrijstalen kabel van Ø5 mm (7x19)
Afmeting	6m (20 ft.): 190 x 175 x 110 mm (HxBxD) 10m (30 ft.): 220 x 115 x 220 mm (HxBxD) 15m (50 ft.): 220 x 115 x 220 mm (HxBxD)
Nettogewicht	6m (20 ft.): 4 kg 10m (30 ft.): 7 kg 15m (50 ft.): 7,6 kg
Gewicht	60 - 140 kg (inclusief gereedschap)
Temperatuurbereik	-40 °C tot 54 °C
Prestaties	
Statische sterkte	15 kN
Maximale stopafstand	2 m
Maximale stopkracht	6 kN
Goedkeuringen	
EN 360:2002, CNB/P/11.062	



Bestelinformatie

Ond.nr.	Omschrijving	Ond.nr.	Omschrijving
63206-00AEU	V-TEC Standaard-SRL met kabel, 6 m (20 ft.), gegalvaniseerde kabel	63310-00AEU	V-TEC Standaard-SRL met kabel, 10 m (30 ft.), roestvrijstalen kabel
63306-00AEU	V-TEC Standaard-SRL met kabel, 6 m (20 ft.), roestvrijstalen kabel	63215-00AEU	V-TEC Standaard-SRL met kabel, 15 m (50 ft.), gegalvaniseerde kabel
63210-00AEU	V-TEC Standaard-SRL met kabel, 10 m (30 ft.), gegalvaniseerde kabel	63315-00AEU	V-TEC Standaard-SRL met kabel, 15 m (50 ft.), roestvrijstalen kabel

