



CASCO  
HELMET

FICHA TÉCNICA  
DATASHEET




5-RG



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)



<b>Descripción</b> Description	<p>Ideal para trabajar a jornada completa en lugares susceptibles de caídas de objetos y de descargas eléctricas hasta una tensión de 1000 V AC o 1500 V DC, ofreciendo una perfecta y duradera protección.</p>	<p>The safety helmet Climax 5-RG safety helmet has been designed and manufactured to ensure optimal impact protection from objects such as stones, roong tiles, bricks and other items of similar weight as well as from electrical discharges up to 1000V AC or 1500V DC.</p>
<b>Casquete</b> Shell	<p>El casquete está fabricado por inyección de polietileno de alta densidad. Su superficie es lisa y presenta dos nervios paralelos en su eje longitudinal y un nervio macizo de sección triangular, que proporcionan una mayor rigidez al casco. Está provisto de visera en la parte central y de ala con recogeaguas en el resto del perímetro. En la parte interior presenta seis alojamientos para fijar el arnés. El casco se puede ventilar mediante perforación del casquete.</p>	<p>The helmet shell is manufactured of high-density injected polyethylene. The shell surface is smooth, with twin ribs along the length and a solid rib of triangular cross-section that provide greater rigidity to the helmet. The helmet also has a visor in the middle and a water rim around the remaining perimeter. The interior of the shell contains six housings to attach the harness. Ventilated version through shell drilling.</p>
<b>Arnés</b> Harness	<p>Está fabricado por inyección de polietileno lineal con gran capacidad de absorción de impactos. Consta de banda de cabeza, banda de nuca y cofia de seis brazos. La banda de cabeza está recubierta en su parte frontal por una banda antisudor textil. La altura de utilización puede regularse en dos posiciones diferentes. Ajuste mediante rueda dentada y atalaje basculante</p>	<p>The harness is manufactured of injected linear polyethylene with high impact absorption capacity. The harness contains a head strap, neck strap and six buffering straps. The head strap is covered in the front with a fabric sweat band. The height can be adjusted with two different positions. Adjustment by toothed wheel and adjustable head harness</p>
<b>Temperatura de trabajo</b> Ranging temperatures	-20 °C / + 50 °C	
<b>Peso</b> Weight	0,318 Kg.	
<b>Colores</b> Colours		
<b>Normativa</b> Normative	<p>EN 397: 2012+A1:2000 EN 50365:2002 Reglamento (UE) 2016/425 Regulation (EU) 2016/425</p>	

