


**CONJUNTO
46**

**ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD**



CONJUNTO 46

ELEMENTO DE AMARRE LANYARD

Descripción Description

El conjunto mod. 46 constituye un componente para formar un sistema anticaídas seguro conforme a la n. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas conforme a la norma EN 361:2002, evitando el riesgo de caída en cada momento.

The kit mod. 46 is an element for a safe fall arrest system able to support the most demanding work situations, ensuring perfect protection at all times. Suitable with a safety harness EN 361:2002.

Características Characteristics

Elemento de amarre formado por una cinta de poliéster de 46 mm.

The anchoring strap is composed of one webbing lanyard of 46 mm wide.

Los extremos de la cinta van provistos de una funda de PVC retráctil para protegerla de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones.

The ends include a PVC cover to protect the webbing from chafing caused by the connectors.

Disponible en tres medidas: 1m, 1,5m y 2m.

Length available: 1m, 1.5m and 2m.

Carga de rotura mínima: 22kN.

MBL: 22kN.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,163 kg.

Weight: 0,163 kg.

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 354:2010
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0321

CE Certification
Norms: EN 354:2010
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 0321